



# Antikontaminační bariéra

## AUTOMATICKY VÝSUVNÁ

### AB-AVM-200/1200-S/L

## Popis

Antikontaminační bariéra slouží k zachycení prvotního úniku látek ze skladovací místnosti a k zachycení kontaminovaných hasebních prostředků z požárního zásahu. Bariéru lze využít i proti přívalovým deštům.

Standardně je bariéra ve zdvižené poloze a umožňuje plynulý provoz. Bariéra je napojena na systém EPS. Spuštění bariéry do funkční polohy může být automaticky (pomocí hladinového čidla či signálem z EPS) nebo spínačem na ovládacím panelu. Řídící jednotka je vybavena záložním zdrojem pro případ, že by došlo k odpojení elektrického proudu.

Vodní bariéra je standardně vyrobena v hliníkovém provedení s povrchovou úpravou všech viditelných ploch.

## Standardní vybavení

- Automatické zajištění hradidla
- Řídící jednotka
- Akustická a optická signalizace uzavření hradidla
- Propojení se systémem EPS
- Hladinové čidlo
- Vlastní záložní zdroj pro případ výpadku el. proudu
- Barva RAL 3020 - Signální červená

# TECHNICKÉ PARAMETRY

Tímto typem automatické antikontaminační bariéry je možné zabezpečit otvor o maximální šířce 6 000 mm. Maximální výška vodního sloupce zadržované kapaliny je 1 200mm. Pro instalaci bariéry je potřeba mít přívod elektřiny 230V/50Hz s jističím 10A. Toto zařízení je určeno pro provoz uvnitř hal či jiných objektů.

